

CE-44A

КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА С ИБП

Описание

Контроллер доступа BAS-IP CE-44A со встроенным источником бесперебойного питания обеспечивает работу системы даже при отсутствии внешнего электропитания. Оснащён встроенными реле, интерфейсами Wiegand и OSDP (RS-485). Поддерживает различные замки, считыватели и периферийные устройства. Настраиваемые сигнальные входы для датчиков, кнопок и внешних сигналов, а также настраиваемые выходы управления LED позволяют создавать сложные конфигурации СКУД.
Многоязычный веб-интерфейс упрощает настройку и интеграцию в систему контроля доступа. Гибкая настройка каждого входа позволяет учитывать требования конкретного проекта.

Технические характеристики

Питание	**AC 100-240V, 50-60Hz**
Резервная АКБ	**12V, 7.2-9Ah (приобретается отдельно)**
LAN	**8P8C, Ethernet с PoE (IEEE 802.3af)**
Интерфейсы Wiegand	**2**
Интерфейсы OSDP	**2 (через RS485)**
Считыватели	**Оптимально: 8 считывателей на одну линию OSDP* 2 считывателя Wiegand (с управлением LED и зуммером)**
Порт расширения	**RS485**
Релейные выходы	**4 релейных выхода контроллера, 2 релейных выхода ИБП, макс. 10A на каждый (NC, NO, COM)**
Выходы LED	**12, с открытым коллектором для управления LED**
Сигнальные входы	**8 входов (датчик двери, кнопка выхода, охранная сигнализация, дополнительные кнопки)**
Датчик вскрытия	**Да**
Потребляемая мощность	**8W в рабочем режиме 3.2W в режиме ожидания**
Батарея контроллера	**Батарея CR2032 для встроенных часов реального времени**
Корпус	**Металл, класс защиты IP30C**
Габариты	**333×255×71 mm**
Масса	**2.7Kg (без резервной АКБ)**

Характеристики ИБП

Управление питанием	**Встроенная интеллектуальная коррекция коэффициента мощности**
Выходная мощность	**3 выходные линии, суммарно 10A: Выход 1 — 12V DC, макс. 3A (периферия) Выходы 2/3 — 12/15/18V DC с переключением напряжения, 2A (кратковременно до 3A (до 10 минут))**
Дополнительные управляющие входы	**Пожарная сигнализация, кнопки выхода, входы замков**

Функциональные возможности

Интерфейс	**Многоязычный веб-интерфейс**
Операционная система	**Linux**
Ёмкость памяти идентификаторов	**100 000**
Интеграция с системами контроля доступа	**Wiegand, ODSP**
Разрядность Wiegand	**26-128 bits; RAW (4-256 bits)**
OSDP v2.2	**Да**
Клавиатура Wiegand	**4, 6, 8 бит и пакетный режим**
Аутентификация	**Отдельный пароль веб-интерфейса**
Дополнительное ПО	**Поддержка ПО «Link», Open API, гибкая настройка**
Тип установки	**Накладной монтаж**
Рабочая температура	**-10°C to +60°C**
Рабочая влажность	**20–78% RH**

* Подключение более 8 считывателей к одной линии может вызвать задержки считывания карт при повреждении линии OSDP.